





НАВЕСНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С БИТЕРМИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ


 серия "MAIN Four"	Назначение: отопление и подготовка ГВС. битермический медный теплообменник погодозависимая автоматика ЖК дисплей с индикацией параметров работы защита от замерзания контура отопления электронная защита от образования накипи настройка всех параметров с передней панели котла системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги							
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO	Цена со скидкой, руб.
MAIN 5 14 F	14	турбо	92,9	700x400x280	27	423,50	25 410,00	
MAIN 5 18 F	18	турбо	92,9	700x400x280	27	436,81	26 208,60	
MAIN 5 24 F	24	турбо	90,6	730x400x299	27	450,73	27 043,80	

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ С ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ


 серия "ECO Four"	Назначение: отопление и подготовка ГВС. ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика электронная модуляция пламени электронное зажигание самодиагностика на жидкокристаллическом дисплее пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС) 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС) датчик уличной температуры (поставляется отдельно) возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера							
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO	Цена со скидкой, руб.
ECO Four 24	24	дымоход	91,2	730x400x299	29	489,45	29 367,00	
ECO Four 24 F	24	турбо	91,2	730x400x299	35	545,71	32 742,60	


 серия "LUNA-3"	Назначение: отопление и подготовка ГВС. ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС) 3-ходовой клапан с электрическим сервоприводом системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги полная система самодиагностики на жидкокристаллическом дисплее защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС) датчик уличной температуры (поставляется отдельно) возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера							
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO	Цена со скидкой, руб.
LUNA-3 240 i	24	дымоход	91,2	760x450x345	34	589,55	35 373,00	
LUNA-3 240 Fi	24	турбо	92,9	760x450x345	38	654,61	39 276,60	
LUNA-3 280 Fi	28	турбо	93	760x450x345	41	805,86	48 351,60	
LUNA-3 310 Fi	31	турбо	93	760x450x345	41	723,80	43 428,00	


 серия "LUNA-3 Comfort"	Назначение: отопление и подготовка ГВС. два теплообменника: основной медный и вторичный из нержавеющей стали полная система самодиагностики на жидкокристаллическом дисплее датчик протока воды контура ГВС(расходомер) наличие трехходового клапана в одноконтурных моделях съемная цифровая панель управления с датчиком комнатной температуры, возможность недельного программирования, автоматический выбор оптимальной климатической кривой широкий ЖК дисплей возможность управления дополнительным контуром (опция) погодозависимая автоматика возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера							
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO	Цена со скидкой, руб.
LUNA-3 Comfort 240 i	24	дымоход	91,2	760x450x345	34	574,15	34 449,00	
LUNA-3 Comfort 240 Fi	24	турбо	92,9	760x450x345	38	656,43	39 385,80	
LUNA-3 Comfort 310 Fi	31	турбо	93,1	760x450x345	41	697,60	41 856,00	

 серия "NUVOLA-3 Comfort"	Назначение: отопление и подготовка ГВС. встроенный 60-литровый бойлер из нержавеющей стали, магниевый анод; выносная цифровая панель, являющаяся датчиком комнатной температуры расширительный бак контура ГВС регулирование температуры воды в бойлере от 5 до 65°C электронная модуляция пламени, электронное зажигание регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C; электрический 3-ходовой клапан; системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги самодиагностика цифровая индикация ошибок и температуры защита от замерзания котла датчик наружной температуры (поставляется отдельно) система антибактериальной защиты от бактерии "легионелла"							
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO	Цена со скидкой, руб.
Nuvola-3 Comfort 240 i	24	дымоход	90,3	950x600x466	60	1012,77	60 766,20	
Nuvola-3 Comfort 240 Fi	24	турбо	92,9	950x600x466	70	1107,15	66 429,00	
Nuvola-3 Comfort 280 i	28	дымоход	90,3	950x600x466	67	1065,41	63 924,60	
Nuvola-3 Comfort 280 Fi	28	турбо	93,1	950x600x466	69	1186,41	71 184,60	
Nuvola-3 Comfort 320 Fi	32	турбо	93,2	950x600x466	70	1252,35	75 141,00	

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ


 серия "ECO Four"	Назначение: отопление. ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика электронная модуляция пламени электронное зажигание самодиагностика на жидкокристаллическом дисплее 3-ходовой клапан системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС) датчик уличной температуры (поставляется отдельно) возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера						
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO
ECO Four 1.14 F	14	турбо	91,2	730x400x299	29	453,15	27 189,00
ECO Four 1.24 F	24	турбо	91,2	730x400x299	30	483,40	29 004,00
ECO Four 24	24	дымоход	91,2	730x400x299	26	489,45	29 367,00

 серия "LUNA-3"	Назначение: отопление. ЖК дисплей с индикацией параметров работы погодозависимая автоматика пластинчатый вторичный теплообменник из нержавеющей стали (для контура ГВС) 3-ходовой клапан системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги полная система самодиагностики на жидкокристаллическом дисплее защита от замерзания котла (контур отопления и контур ГВС) датчик уличной температуры (поставляется отдельно) возможность вывода сигнала о блокировке на пульт диспетчера						
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO
LUNA-3 1.310Fi	31	турбо	92	760x450x345	44	622,55	37 353,00


 серия "LUNA-3 Comfort"	Назначение: отопление. низкое содержание CO, NOx в продуктах сгорания электронная модуляция пламени циркуляционный насос с переменной скоростью вращения электронное зажигание самодиагностика электрический 3-ходовой клапан регулирование температуры контура отопления от 25 до 80°C системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги цифровая индикация ошибок и температуры защита от замерзания котла датчик уличной температуры (поставляется отдельно)						
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO
LUNA-3 Comfort 1.240 i	24	дымоход	91,2	760x450x345	35	574,15	34 449,00
LUNA-3 Comfort 1.240 Fi	24	турбо	92,9	760x450x345	38	656,43	39 385,80
LUNA-3 Comfort 1.310 Fi	31	турбо	93,1	760x450x345	44	697,57	41 854,20

НАПОЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ОДНОКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ

 серия "SLIM"	Назначение: отопление. чугунный теплообменник производства BAXI SA (Франция) электронная модуляция пламени, электронное зажигание самодиагностика световая индикация ошибок, световая индикация температуры системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C; датчик наружной температуры (поставляется отдельно)						
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO
SLIM 1.150 i	15	дымоход	90,3	850x350x520	89	861,59	51 695,40
SLIM 1.230 i	23	дымоход	90,2	850x350x600	113	926,96	55 617,60
SLIM 1.300 i	30	дымоход	90	850x350x680	136	1013,73	60 823,80
SLIM 1.230 Fi	23	турбо	90,2	850x350x596	121	1176,27	70 576,20
SLIM 1.300 Fi	30	турбо	90	850x350x676	144	1267,93	76 075,80
SLIM 1.230 FiN	23	турбо	90,2	850x350x542	111	1021,06	61 263,60
SLIM 1.300 FiN	30	турбо	90	850x350x622	134	1101,73	66 103,80
SLIM 1.230 iN	23	дымоход	90,2	850x350x600	103	768,70	46 122,00
SLIM 1.300 iN	30	дымоход	90	850x350x680	126	831,03	49 861,80
SLIM 1.400 iN	40	дымоход	90,1	850x350x635	150	988,74	59 324,40
SLIM 1.490 iN	49	дымоход	90	850x350x715	174	1063,28	63 796,80
SLIM 1.620 iN	62	дымоход	90,1	850x350x875	224	1348,75	80 925,00

ДВУХКОНТУРНЫЕ КОТЛЫ

 серия "SLIM"	Назначение: отопление и подготовка ГВС. чугунный теплообменник производства BAXI SA (Франция) электронная модуляция пламени, электронное зажигание самодиагностика световая индикация ошибок, световая индикация температуры системы безопасности: по перегреву, по отсутствию воды, пламени, тяги регулирование температуры контура отопления от 30 до 85°C или от 30 до 45°C; датчик наружной температуры (поставляется отдельно)						
	Модель	Мощность кВт	Дымоотвод	КПД %	Габариты мм	Вес кг	Цена EURO
SLIM 2.230 i	23	дымоход	90	850x650x600	155	1404,80	84 288,00
SLIM 2.300 i	30	дымоход	90,2	850x650x600	176	1475,08	88 504,80
SLIM 2.300 Fi	30	турбо	90	850x650x600	184	1741,50	104 490,00

ОСНАЩЕНИЕ ДЛЯ КОТЛОВ BAXI

Коаксиальные трубы для настенных котлов с закрытой камерой сгорания (турбо) Ø 60/100мм			
Описание	Цена EURO	Цена со скидкой, руб.	
Комплект коаксиальный d 60/100 - 0,75 м		2 800,00	